PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

00001 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO- AMPLA CONCORRENCIA

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.	UND	5,00	589,990	2.949,95
00002	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador	UND	15,00	589,990	8.849,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00003	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e	UND	8,00	589,990	4.719,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00004	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia	UND	8,00	589,990	4.719,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00005	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de	UND	25,00	589,990	14.749,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00006	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo	UND	20,00	589,990	11.799,80

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00007	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.	UND	10,00	589,990	5.899,90
00008	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm,	UND	30,00	589,990	17.699,70

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00009	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno	UND	12,00	589,990	7.079,88

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00010	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100	UND	12,00	589,990	7.079,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00011	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e	UND	50,00	589,990	29.499,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

			encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.				
00012	00001	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição	UND	9,00	589,990	5.309,91

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.

Total do Lote: 120.357,96

00002 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO- EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00013	00002	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço trefilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acumulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa; peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície	UND	10,00	589,990	5.899,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021 - Processo Nº 001702

Vencedor	**M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME**
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29375000
Contato	2835221744 2830362429 2835221564 milhoratocompras@gmail.com

áspera, pontos cortantes ou escórias; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006; garantia de no mínimo 60 meses.

Total do Lote: 5.899,90

Total do Fornecedor: 126.257,86

Total Geral: 126.257,86