



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pesquisa de Preços Nº 000023/2025

Processo: 001011 / 2025

ORÇAMENTO

VIMOS ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR O ORÇAMENTO DO(S) SEGUINTE(S) ITEM(ENS) ABaixo:

DISPOSIÇÕES GERAIS

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO, ATRAVÉS DO TELEFONE (28) 3546-1188 OU PELO EMAIL: ORCAMENTO@VENDANOVA.ES.GOV.BR

OBSERVAÇÃO: MESMO QUE NÃO TENHA OS PRODUTOS SOLICITADOS, FAVOR RETORNAR PROPOSTA CARIMBADA OU EM PAPEL TIMBRADO ATRAVÉS DE EMAIL OU FAX.

SETOR DE COMPRAS

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	00043055	ABAFADOR DE RUIDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA abafador de ruidos com conchas ovais fabricadas em material plastico rigido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidavel e plastico de alta resistencia, proteção e conforto ao usuário, haste com adaptacao em qualquer tipo de cabeça, com atenuacao igual ou superior a 17 db (nrfsf)		UND	96		
2	00043038	APOIO ERGONOMICO PARA OS PESapoio para os pes para cumprimento a nr 17 – ergonomia, estrutura em aço resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de ± 5 cm) x 25 cm (com tolerancia de ± 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: no minimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre - 40° e +40° (com tolerancia de ± 10°) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mínima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.		UND	95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

3	00043040	AVENTAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMASaventale de protecao confeccionado em tecido com tratamento retardante a chamale, impermeabilizado, costura preferencialmente em linha de aramide, com protecao termica com exposicao a calor, vapor e respingos quentes, resistente a temperatura no minimo 250 graus celsius, com medidas aproximadas de 108 x 60 cm		UND	30		
4	00043039	AVENTAL DE SEGURANCA EM RASPAaventale de segurancle confeccionado em raspa, sem manga, fivelale metalicale e tirale em raspa, com medida no minimo de 60 cm de largura e 100 cm de comprimento		UND	110		
5	00043042	BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTEbotale ocupacionale confeccionado em pvc, cano longo com altura do cano de no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramicole e piso de aco (categoria src) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracole interna. certificado de aprovacole emitido pelo ministerial do trabalho e previdencia, numeracole 33 a 46.		UND	392		
6	00043041	BOTINA EM COURO HIDROFUGADObotinalle confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elastico nas laterale, preferencialmente dorso acolchoado e forracole interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em nao tecido fixado pelo sistema strobelle, sistema de absorcole de energia no solado, resistente a perfuracole, escorregamento, altas temperaturas e absorcole de agua; certificado de aprovacole emitido pelo ministerial do trabalho e previdencia, numeracole 35 a 46.		UND	346		
7	00043056	CALCA DE CHUVA EM PVCcalcacle de chuva tipo pijamale confeccionada em pvc,sem forro interno, para protecole do troco e membrole inferiore, impermeavel, sem botõe e uso de cordao na cintura para ajuste e costura atravele de solda eletronicale.		UND	85		
8	00043211	CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA COM CADARCOcalcado ocupacionale tipo botinalle, fechamento em cadarco, confeccionado em microfibrle (poliester e viscose, e acabamento em poliuretano), palmilha de montagem em nao tecido montada pelo sistema strobelle, sem biqueira de protecole, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal		PAR	15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

9	00043077	CAMISETA MASCULINA DRY FIT MANGA LONGA TERMICA COM FATOR DE PROTECAO SOLAR UV50camiseta masculina dry fit manga longa termica com fator de protecao solar uv50, garantindo, pelo menos, 98% de reflexao dos raios solares e seguranca eficaz contra os danos solares, mesmo após varias lavagens; tecnologia dry fit avancada com tecido de alta performance que proporciona controle eficiente da umidade e secagem rapida, com conforto e ventilacao, fabricada de microfibras de poliester promovendo excelente dispersao do calor corporal, assegurando frescor e conforto. medidas de p ao exgg. disponivel nas cores azul marinho, cinza chumbo e preto.		UND	626		
10	00043044	CAPA DE CHUVA EM PVCcapa de chuva confeccionada em pvc, sem forro interno, para protecao do tronco e membros superiores,com manga longa, impermeavel, com capuz, abertura frontal atraves de botoes de pressao com no minimo 4 botoes; costura atraves de solda eletronica.		UND	215		
11	00043045	CAPACETE DE SEGURANCA COM JUGULARcapacete de seguranca com jugular, injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal classe "b", com fendas laterais para acoplagem de acessorios, suspensao confeccionada com duas ou tres tiras de tecido poliester e carneira de polietileno de alta densidade, regulagem de tamanho atraves de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintetico, jugular ajustavel confeccionada em tira de tecido poliester na carneira.		UND	50		
12	00043047	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENOcavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixa densidade, com protecao contra raios uv, resistente a intemperies (sol e chuva), constituído de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.		UND	58		
13	00043048	CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVELcone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios uv, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme abnt nbr 15071/2023, com base quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.		UND	155		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

14	00043049	CORRENTE PLASTICA ZEBRADA corrente plastica zebreada, confeccionada em polietileno de alta densidade (pead), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente as intemperies, em rolo de 10 metros.		UND	58		
15	00043050	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO fita para demarcacao zebreada nas cores amarelo e preto, não adesiva, em polietileno para sinalizacao de segurancia e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.		UND	110		
16	00043046	KIT CAPACETE DE SEGURANCA, PROTETOR AURICULAR E FACIAL CONJUGADOS kit capacete de segurancia com jugular conjugado com protetor auricular e protecao facial telado em nylon. capacete injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal classe "b", com fendas laterais para acoplagem do protetor facial em tela e/ ou do protetor auricular tipo concha, suspensao confeccionada com duas ou tres tiras de tecido poliester e carneira de polietileno de alta densidade, regulagem de tamanho atraves de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintetico, jugular ajustavel confeccionada em tira de tecido poliester na carneira. protetor auricular de segurancia tipo concha, constituido de dois abafadores, montados simetricamente, com nivel de atenuacao de no minimo 12db. protetor facial telado confeccionado em nylon com tamanho minimo de 6", fixados de forma segura ao slot por reguas regulaveis que permitem o ajuste da posicao.		UND	67		
17	00043057	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA luva de segurancia tipo b confeccionada em malha de algodao com revestimento total em borracha nitrilica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, termicos (pequenas chamas), agentes quimicos como alcoois primarios, bases e acidos minerais inorganicos, agentes biologicos e umidade proveniente de operacoes com uso de agua.		UND	370		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

18	00043054	<p>PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGprotetor auditivo de insercao pre-moldado tipo plug, constituído de tres flanges de silicone macicas e conicas, viradas para tras, moldadas, flexiveis, antialergicas, lavaveis e reutilizaveis; moldavel a diferentes canais auditivos, com atenuacao igual ou superior a 17 db (nrssf); com cordao de tecido sintetico; com certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia.</p>		UND	100		
19	00043053	<p>PROTETOR SOLAR COM REPELENTEprotetor solar com repelente, fator de protecao solar (fps) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios uv (320-400nm) e uvb (290-320 nm), em loção oil-free, dermatologicamente testado, não comedogenico.</p>		UND	97		
20	00043051	<p>RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZAVELrespirador purificador de ar tipo peca semifacial reutilizavel, tamanho único, com corpo moldavel em silicone, duas aberturas laterais para inalacao com encaixe dos filtros e uma abertura frontal com valvula de exalacao, dois tirantes regulaveis para fixacao da cabeca do usuario, sendo um superior com suporte para a cabeca e um inferior com fivela plastica ajustavel. o filtro quimico deve vir incluso sendo classe 1: gma-2 - para proteção contra vapores orgânicos; gmb-2 - para proteção contra gases ácidos; gmc-2 - para proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos; gmd-2 - para proteção contra amônia e metilamina. 2 - filtros para partículas: ge-3 - para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (p3). equipamento com certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia.</p>		UND	45		
21	00043043	<p>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCOSapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (pu) ou eva, cor branca, classificação (ii – inteiro polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria src), com absorcao de energia na regio do calcanhar. certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.</p>		UND	89		
22	00043052	<p>TAPUME LARANJAtela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m</p>		UND	115		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Quantidade Total de Itens: 22