

Miniature One-Channel RF Receivers

SK-910RAQ 3A Relay Output, 1 Channel

SK-910RAVQ Transistor Group O/P, 1 Channel

Features

- 315MHz*
- Four programmable output modes:
 - 4-Second Momentary Output
 - Validity Output
 - Toggle Output
 - 1-Second Momentary Output
- Flexible operating voltage:
 - **SK-910RAQ:** 11~24VAC/VDC
 - **SK-910RAVQ:** 3~13.8 VDC
- Up to 500ft (150m) range†
- Controls garage doors, gates, house lights, alarm panels, or other devices remotely
- LED indicates RF reception, learn mode entered, transmitter learned, memory cleared, and relay output mode

Specifications

Model		SK-910RAQ	SK-910RAVQ
Operating frequency		315MHz*	
Certifications		FCC	
Memory capacity		15 transmitter button codes per channel	
Operating voltage		11~24 VAC/VDC	3~13.8 VDC
Range†		Up to 500ft (150m)	
Current draw	Standby	5mA@12VDC	
	Active	50mA@12VDC	15mA@12VDC
Number		1	
Output	Relay	3A Form C relay (NO/NC/COM)	Transistor GND 5A@12VDC
	Modes	Programmable 4-sec. momentary (default), 1-sec. momentary, toggle (ON/OFF), or validity	
Connectors		Terminal block, screw terminals	
Operating temperature		40°~167° F (-40°~75° C)	
Dimensions		3 ³ / ₁₆ "x2 ⁹ / ₁₆ "x3 ³ / ₄ " (80x65x19 mm)	

*433.92MHz available by special order only. Contact SECO-LARM for details.

†Operating range will vary greatly depending on the installation and operating environment.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



SK-910RAQ



SK-910RAVQ

4
Output
Modes

Small
Size

315
MHz

Up to
500ft

Compatible Transmitters

Compatible with all ENFORCER SK-series transmitters of the same frequency, both fixed code and code hopping CODEBUMP™ models

Pendant



Handheld



Receptores RF Miniatura de Un Canal

SK-910RAQ Salida de Relevador 3A, 1 Canal

SK-910RAVQ Salida de Grupo Transistor, 1 Canal

Funciones

- 315MHz*
- Cuatro modos de salida programables:
 - Salida momentánea de 4 segundos
 - Salida de validez
 - Salida de cambio (toggle)
 - Salida momentánea de 1 segundo
- Voltaje de operación flexible:
 - **SK-910RAQ:** 11~24VCA/VCC
 - **SK-910RAVQ:** 3~13.8VCC
- Alcance de hasta 150m (500 pies)†
- Controla puertas de garaje, portones, luces residenciales, paneles de alarma u otros dispositivos de forma remota
- Indicador LED para recepción RF, modo de aprendizaje, transmisor aprendido, memoria borrada y modo de salida de relevador



SK-910RAQ



SK-910RAVQ

Especificaciones

Modelo	SK-910RAQ	SK-910RAVQ
Frecuencia de funcionamiento	315MHz*	
Certificaciones	FCC	
Capacidad de memoria	15 Códigos de botones de transmisor	
Tensión de funcionamiento	11~24V CA/V CC	3~13.8V CC
Alcance†	Hasta 150m (500ft)	
Sorteo actual (max.)	En espera	5mA@12V CC
	Activo	50mA@12V CC
Salida	Número	1
	Relevador	Relevador 3A Forma C (NO/NC/COM)
	Modos (Programable)	Transistor GND 5A@12V CC
Conectores	4 seg. Momentáneo (predeterminado), 1 seg. momentáneo, alternado (ON/OFF) o de validez	
Temperatura de funcionamiento	Bloque terminal, terminales de tornillo	
Dimensiones	-40°~75° C (-40°~167° F)	
	80x65x19 mm (3 ¹ / ₁₆ "x2 ⁹ / ₁₆ "x3 ³ / ₄ ")	

*433.92MHz disponible solo por pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles.

†El alcance de operación variará significativamente según la instalación y el entorno operative.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Web sito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Transmisores Compatibles

Compatible con todos los transmisores ENFORCER serie SK de la misma frecuencia, tanto de código fijo como de código evolutivo CODEBUMP™

Colgante



Portátil

