

## Xenon Strobe Light

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>SL-126Q</b>     | 6~12 VDC UL Listed |
| <b>SL-126-A24Q</b> | 6~24 VDC           |
| <b>SL-126LQ</b>    | Lens Only          |



### Features

- For "informative" general signaling requirement applications
- 100,000 Candle-power xenon tube visible from a distance
- Simple 2-wire installation with reverse polarity protection
- 12" Heavy-duty 18-gauge UL-listed leads
- Low current draw with long operating life over 300 continuous hours (2,000,000 flashes)
- Lens is made of high-impact and heat-resistant acryrex
- Case is made of high-impact resistant black ABS plastic
- Choice of amber, blue, clear, green, or red lens
- Inner cover protects the high-voltage Xenon tube when the colored lens has been removed



The SECO-LARM strobe light comes with a protective inner cover. This protects the high-voltage xenon tube when the colored lens has been removed.



### Specifications

| Model                    | SL-126Q                                                                         | SL-126-A24Q |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Operating voltage        | 6~12 VDC                                                                        | 6~24 VDC    |
| Current draw             | 6VDC                                                                            | 180mA       |
|                          | 12VDC                                                                           | 330mA       |
|                          | 24VDC                                                                           | N/A         |
| Flashing speed           | 6VDC                                                                            | Over 60/min |
|                          | 12VDC                                                                           | Over 90/min |
|                          | 24VDC                                                                           | N/A         |
| Operating life (flashes) | Over 2,000,000 Flashes                                                          |             |
| Operating life (hours)   | 6VDC                                                                            | 550         |
|                          | 12VDC                                                                           | 370         |
|                          | 24VDC                                                                           | N/A         |
| Electrical protection    | Reverse polarity protected                                                      |             |
| IP Rating                | IP55 Weatherproof*                                                              |             |
| Operating temperature    | -22°~140° F (-30°~60° C)                                                        |             |
| Dimensions               | ø31 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (ø100x79 mm) |             |

\*When properly installed



### Ordering Information

| Model | SL-126Q   | SL-126-A24Q   | SL-126LQ   |
|-------|-----------|---------------|------------|
| Amber | SL-126Q/A | SL-126-A24Q/A | SL-126LQ/A |
| Blue  | SL-126Q/B | SL-126-A24Q/B | SL-126LQ/B |
| Clear | SL-126Q/C | SL-126-A24Q/C | SL-126LQ/C |
| Green | SL-126Q/G | SL-126-A24Q/G | SL-126LQ/G |
| Red   | SL-126Q/R | SL-126-A24Q/R | SL-126LQ/R |

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.  
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI\_SL-126xxxx\_250108.docx

## Luz Estroboscópica de Xenón

**SL-126Q** 6~12 VDC *Certificado por UL*  
**SL-126-A24Q** 6~24 VDC  
**SL-126LQ** Solo Lente



### Funciones

- Para aplicaciones de requisitos de señalización general "informativos"
- El tubo de xenón de 100.000 velas hace que el destello sea visible desde la distancia
- Instalación simple de 2 cables con protección contra polaridad inversa
- Cables de 12" para trabajo pesado, calibre 18, listados en UL
- Bajo consumo de corriente con una vida útil prolongada de más de 300 horas continuas (2,000,000 destellos)
- La lente está hecha de acryrex resistente a impactos y al calor
- La carcasa está hecha de plástico ABS negro resistente a impactos
- Opción de lentes en ámbar, azul, transparente, verde o rojo
- La cubierta interna protege el tubo de Xenón de alta tensión cuando se retira la lente de color

La luz estroboscópica SECO-LARM viene con una cubierta interior protectora. Esto protege el tubo de xenón de alto voltaje cuando se ha retirado la lente de color.



### Especificaciones

| Modelo                        | SL-126Q                            | SL-126-A24Q   |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Voltaje de funcionamiento     | 6~12 VDC                           | 6~24 VDC      |
| Consumo de corriente          | 6VDC                               | 180mA         |
|                               | 12VDC                              | 330mA         |
|                               | 24VDC                              | N/A           |
| Velocidad de destello         | 6VDC                               | Más de 60/min |
|                               | 12VDC                              | Más de 90/min |
|                               | 24VDC                              | N/A           |
| Vida útil (destellos)         | Hasta 2,000,000 Destellos          |               |
| Vida útil (horas)             | 6VDC                               | 550           |
|                               | 12VDC                              | 370           |
|                               | 24VDC                              | N/A           |
| Protección eléctrica          | Protegida contra polaridad inversa |               |
| Clasificación IP              | Resistente a la intemperie IP55*   |               |
| Temperatura de funcionamiento | -22°~140° F (-30°~60° C)           |               |
| Dimensiones                   | ø100x79 mm (ø3 15/16"x3 1/8")      |               |

\*Cuando se instala correctamente



### Información de Pedido

| Modelo       | SL-126Q   | SL-126-A24Q   | SL-126LQ   |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Ámbar        | SL-126Q/A | SL-126-A24Q/A | SL-126LQ/A |
| Azul         | SL-126Q/B | SL-126-A24Q/B | SL-126LQ/B |
| Transparente | SL-126Q/C | SL-126-A24Q/C | SL-126LQ/C |
| Verde        | SL-126Q/G | SL-126-A24Q/G | SL-126LQ/G |
| Rojo         | SL-126Q/R | SL-126-A24Q/R | SL-126LQ/R |

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_SL-126xxxx\_250108.docx